

Produkter

Startside /
Tjenester
Koblingsboksar /
Beskyttet utendørsområde /
Løsninger
med stikklemmer for stive ledninger /
Abox 025-2,5²/w
Nyheter

Service

ny



Forgreningsboks

Abox 025-2,5²/w

Produktnummer: 80212001 | Dimensjoner: 87 x 87 x 52 mm

E-nummer: 1236601

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M16/M20, Tetningsområde 4 - 16 mm, (1 bak, 8 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs og beskyttet utendørs installasjoner
hvit, U_i=450 V AC, I_n=24 Ampere, med 5 skruløse 5-leder rekkeklemmer, Wago 2273-205, maks. nominelt tverrsnitt i henhold til DIN EN 60998: 2,5 mm², klembare tverrsnitt per stift: 5 x 0,5 - 2,5 mm² stift Cu/Al (følg monteringsanvisningen)
available from May 1, 2024

IP66

2,5²

IK07

DLG

450V
AC

450V
DC

o'c

DLG

DLG



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Mer om nye Abox og Abox Pro



Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
min. ledertverrsnitt	0,5 mm ²
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
Nominell strøm	24 Ampere
Klemmetype	skrueløs
Poltall	5

Farger

Farge underdel	hvit
Farge overdel	hvit

Dimensjoner

Bredde	87 mm
--------	-------

Lengde	87 mm
Høyde	52 mm
Innvendig lengde	75 mm
Innvendig bredde	75 mm
Innvendig høyde	37 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	750 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	4 mm
for tetningsområde maks	16 mm
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN	4013902662883
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC000000

EIM Class	EC002600
Tolltariffnummer	85369095

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen
Materiale innføring	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser

[Kanalbokser](#)
[Ladestasjon - Sykkel](#)
[Tilbehør](#)
[Tjenester](#)
[Kompetansekjede](#)
[CNC-bearbeiding](#)
[Trykk](#)
[Monteringsservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)