

Produkter

- Startside /
- Tjenester
- Koblingsboksar /
- Beskyttet utendørsområde /
- Løsninger
- uten klemmer /
- Abox 040-L/w
- Nyheter

Service



3x M20
Forgreningsboks

Abox 040-L/w

Produktnummer: 80410001 | Dimensjoner: 102 x 102 x 57 mm

E-nummer: 1236652

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M20/M25, Tetningsområde 4 - 21 mm, (1 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs og beskyttet utendørs installasjoner
hvit, U_i=1000 V AC, uten klemmer
available from May 1, 2024

- IP66
- 4²
- IK07
-
- 1000V AC
- 1000V DC
-
-
-

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Mer om nye Abox og Abox Pro [→](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1000 V
maks. ledertverrsnitt	4 mm²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
Klemmetype	uten

Farger

Farge underdel	hvit
Farge overdel	hvit

Dimensjoner

Bredde	102 mm
Lengde	102 mm
Høyde	57 mm
Innvendia lenade	90 mm

Innvendig bredde	90 mm
Innvendig høyde	49 mm

Material egenskaper

UV-bestandig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	750 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	4 mm
for tetningsområde maks	21 mm
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	55 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN	4013902661596
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002600
Tolltariffnummer	85389099

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen
Materiale innføring	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester

- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt
- Bedriften
- Kvalitetsløfte
- Karriere
- Nyheter
- Workshop
- Messer + arrangementer
- Nyheter + Press