



Dette produktet er utdatert.
går som til 28.02.2025



Forgreningsboks

Abox 040-4²/w

Produktnummer: 80410701 | Dimensjoner: 93 x 93 x 55 mm

E-nummer: 1243504

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 4 mm², U_i=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner
hvit, med skruklekke, 5-polet - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4²)

- IP65
- 4²
- IK07
-
- 690V AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
maks. ledertverrsnitt	4 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP65
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	hvit
Farge overdel	hvit

Dimensjoner

Bredde	93 mm
Lengde	93 mm
Høyde	55 mm

Materialegenskaner

mekaniske egenskaper

UV-beständig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikkvalitet	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	2 mm
for tetningsområde maks	16 mm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1 Nm
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rækkelemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service

- [Update](#)
- [Nedlastinger](#)
- [Produktsøk](#)
- [minSpelsberg](#)
- [Grossistsøk](#)
- [Konfigurator](#)
- [Planleggingsinformasjon](#)
- [Teknisk informasjon](#)
- [Om oss](#)
- [Kontakt](#)
- [Bedriften](#)
- [Kvalitetsløfte](#)
- [Karriere](#)
- [Nyheter](#)
- [Workshop](#)
- [Messer + arrangementer](#)
- [Nyheter + Press](#)