



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Smart-UPS
Batteritype	Bly-syre batteri
Antall pr. sett	3

Alternativer

Kommunikasjonsprotokoll	DB-9 RS232 SmartSlot USB
Energiverdier	480 J
Crest faktor	Opp til 5: 1
Topologi	Line interactive
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	151...302 V adjustable for mains operation 160...286 V for mains operation
Utgangsspenning	230 V
Harmonic distortion	Mindre enn 5 % ved full last
Effektområde	2700 W (utgang) 3000 VA (utgang)
Strømgjennomgang	Null
Elektrisk tilkobling	1 Utgang (inngang) British BS 1363 A 1 Utgang (inngang) IEC 320 C20 1 Utgang (inngang) Schuko CEE 7/EU1-16P 1 Utgang (utgang) IEC 320 C19 2 Utgang (utgang) IEC jumpers 8 Utgang (utgang) IEC 320 C13
Lokal varsling	Alarm (low battery) LED (on battery)
Antall batterier	1
Opptrekkestid	3 t
Varmetap	305 W
Farge	Sort
Vekt	55 kg
Høyde	444 mm
Bredde	221 mm
Dybde	495 mm

Miljø

noise level	53 dB 1 m from surface of unit
relativ fuktighet	0...95 % (operating) 0...95 % (storage)
operating altitude	0...3000 m
storage altitude	0...15000 m
omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C

standarder	EN 50091-1 EN 50091-2
produktsertifikater	CE C-Tick GOST VDE

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0722 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig