



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Smart-UPS On-Line
Batteritype	Bly-syre batteri

Alternativer

Kommunikasjonsprotokoll	SmartSlot
Crest faktor	3:1
Topologi	Double conversion online
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	160...280 V for mains operation 230 V
Utgangsspenning	230 V
Harmonic distortion	Mindre enn 3 %
Network frequency	50...60 kHz
Output frequency	50...60 kHz
Effektivitet	0.93 % full load
Effektområde	6400 W utgang 8000 VA utgang
Strømgjennomgang	Null
Elektrisk tilkobling	Utgang 4 utgang IEC 320 C13 Utgang 4 utgang IEC 320 C19 Utgang 4 utgang IEC jumpers Wires 1 inngang Wires 1 utgang
Type innstillinger	Intern forbikopler
Lokal varsling	Alarm low battery LED on battery
Opptrekkstid	2.2 t
Varmetap	1603 W
Farge	Sort
Vekt	110.91 kg
Høyde	432 mm
Bredde	263 mm
Dybde	736 mm

Miljø

noise level	55 dB 1 m from surface of unit
relativ fuktighet	0...95 % operating 0...95 % storage
operating altitude	0...3000 m
storage altitude	0...15000 m
omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
produktsertifikater	CE CSA

 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.

C-Tick
EN 50091-1
EN 50091-2
EN 55022 klasse A
EN 60950
EN 61000-3-2
GOST
VDE

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0623 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold