*Produktdatablad*
*Karakteristikk*

# BE700G-GR (66 053 18)

BE700-GR OFFLINE

## Hovedkarakteristikk

| | |
|---|---|
| Produktspekter | APC |
| Produkt eller komponent type | Back-UPS ES |

## Alternativer

| | |
|---|---|
| Energiverdier | 310 J |
| Type signal | Stepped approximation to a sinewave |
| Forsyningsspenning | 230 V |
| Strømgjennomgang | Null |
| Matespenning | <= 10 A |
| Kabellengde | 1.83 m |
| Antall kabler | 1 |
| Antall batterier | 1 |
| Opptrekkstid | 16 t |

## Miljø

| | |
|---|---|
| operating altitude | 0...9000 m |
| storage altitude | 0...9000 m |
| omgivelsestemperatur drift | 0...40 °C |
| omgivelsestemperatur for lagring | -15...40 °C |
| miljøegenskaper | I samsvar med RoHS |
| farge | Sort |
| vekt | 6.93 kg |
| høyde | 89 mm |
| bredde | 224 mm |
| dybde | 311 mm |

## Bærekraftig

| | |
|---|---|
| Bærekraftig | Ikke et Green Premium produkt |
| RoHS (datokode: YYWW) | Compliant - since 0935 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |

&nbspInformasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri.
Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner.
Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk.
Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av inneværende opplysninger.