



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Back-UPS RS
Type of filter	Full time multi-pole noise filtering 5 % IEEE UL 1449

Alternativer

Energiverdier	355 J
Topologi	Line interactive
Utgangsspenning	230 V
Effektområde	330 W utgang 550 W utgang
Strømgjennomgang	Null
Elektrisk tilkobling	Utgang 2 utgang IEC 320 C13 Utgang 6 utgang IEC 320 C13
Farge	Sort
Vekt	7.71 kg
Høyde	138 mm
Bredde	252 mm
Dybde	442 mm

Miljø

noise level	40 dB 1 m from surface online
relativ fuktighet	0...95 % operating 0...95 % storage
operating altitude	0...3000 m
storage altitude	0...15000 m
omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
miljøegenskaper	I samsvar med RoHS

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datkode: YYWW)	Compliant - since 0930 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.