



CoreLine Panel G6

RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

CoreLine Panel G6, 26 W, 30x120 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI

Philips CoreLine-panel Gen6 leverer på CoreLine-løftet om innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet går raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller løse ledning. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Lyskildefarge	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	840 nøytralhvit	
Driver inkludert	Ja	Optisk type	
Verditrapp	Effekt	Spredningsvinkel 90°	
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]	Armatur lysstråle spredning	
		90°	
		Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	
		19	
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	3 600 lm	Inngangsspenning	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	140 lm/W	220 til 240 V	
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Line Frequency	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	50 or 60 Hz	
Flimmerverdi (PstLM)	1	Startstrøm	
Stroboskopisk effekt	0,4	25,2 A	
Spredningsvinkel på lyskilden	90 grad(er)	Innløpstid	
		0,26 ms	
		Effektforbruk	
		26 W	
		Effektfaktor (brøk)	
		0.9	
		Tilkobling	
		Push-in-kobling, 4-pols	
		Kabel	
		-	

CoreLine Panel G6

Antall produkter på MCB på 16 A type B	17
--	----

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-10 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Diamant
Total lengde	1 195 mm
Total bredde	295 mm
Total høyde	62 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	62 x 295 x 1195 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprusikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	5 år

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC
Full EOC	872016973517099
Bestillingskode	911401891085
Materialenr. (12NC)	911401891085
Nettovekt (stykk)	2,380 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169735170
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169735323

Målskisse



