

Teknisk datablad

Quick-klammer, sort

Art.nr. 2149559



PP polypropylen


OBO Quick-klammer type 2955/...: for alle metriske stålanserrør samt lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnet for montering av OBO Quick-Pipe.
Røret monteres optimalt ved hjelp av en sentreringsfunksjon som dreier klammeret automatisk til riktig posisjon.
Universelt festealternativ; kan monteres i rekke med OBO Multi-Quick- og starQuick-klammeret.
Langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg.
Størrelse M16-M32 kan skrus på gjenger M6.

Anbefalt monteringsavstand 50-60 cm
maks. uttrekksverdier F ved 20°C romtemperatur se tabell.

Stamdata

Art-nr.	2149559
Type	2955 M16 SW
Betegnelse 1	Quick-klammer
Dimensjon	M16
Farge	dyp svart
RAL-nummer	9005
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	100 Stykk
Vekt	0,25 kg/100 stk.

Tekniske data



Mål A	15,00 mm
Mål B	21,50 mm
Mål C	11,2 mm
Mål D	15,70 mm
Mål E	7,00 mm
Mål F	4,20 mm
Mål H	17,60 mm
Mål H1	24,40 mm
Mål h	10,00 mm
Mål L	8,30 mm
Mål L1	10,80 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	75 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Lukket	☐
Merkestørrelse	M16
Halogenfri	☐
Med innlegg	☐
Rørklemmemontering	Innføringshull, kan skrus på M6-gjenger
UV-beständig	☐