

Teknisk datablad

Quick-klammer, sort

Art.nr. 2149567



PP polypropylen


OBO Quick-klammer type 2955/...: for alle metriske stålanserrør samt lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnert for montering av OBO Quick-Pipe.
Røret monteres optimalt ved hjelp av en sentreringsfunksjon som dreier klammeret automatisk til riktig posisjon.
Universelt festealternativ; kan monteres i rekke med OBO Multi-Quick- og starQuick-klammeret.
Langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg.
Størrelse M16-M32 kan skrus på gjenger M6.

Anbefalt monteringsavstand 50-60 cm
maks. uttrekkingsverdier F ved 20°C romtemperatur se tabell.

Stamdata

Art.nr.	2149567
Type	2955 M25 SW
Betegnelse 1	Quick-klammer
Dimensjon	M25
Farge	dyp svart
RAL-nummer	9005
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	100 Stykk
Vekt	0,43 kg/100 stk.

Tekniske data



Mål A	36,30 mm
Mål B	16,00 mm
Mål C	17,5 mm
Mål D	24,30 mm
Mål E	12,00 mm
Mål F	4,20 mm
Mål H	34,00 mm
Mål h	10,00 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall kabler/rør	1
Uttrekkingsverdier	100 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Lukket	☐
Merkestørrelse	M25
Halogenfri	☐
Med innlegg	☐
Rørklemmemontering	Innføringshull, kan skrus på M6-gjenger
UV-bestendig	☐