



Ledinaire All-in flomlys

BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB

Ledinaire All-in flomlys, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Symmetrisk

Med denne alt-i-ett-serien av Ledinaire-flomlys kan du enkelt justere fargetemperaturen med A Simple Switch. Du trenger ikke lenger velge mellom varmhvit, nøytralhvit eller kaldhvit, alt dette får du i ett enkelt produkt! Serien leveres med høy Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektivt og rimelig – akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED120S [LED module, system flux 12000 lm]
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Fotocelle	-
Light source engine type	LED system in flux
Verditrapp	Verdi
Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	11 000 12 000 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	27°
Standardvinkel sidemontering	-
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 110 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 4000 6500 K

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildefarge	830 varmhvit og 865 kaldt dagslys
Optisk type	Symmetrisk, 110°
Type optisk deksel	Glass
Armatur lysstråle spredning	110°
Optikktype utendørs	Symmetrisk
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Color Temperature
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	3,84 A
Innløpstid	0,0244 ms
Effektforbruk	100 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler

Ledinaire All-in flomlys

Kabel	Kabel, 1,0 m uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	21
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Driver integrert på LED-plate (DoB)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Glass
Optisk deksel/linsemateriale	Herdet glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	RAL 7043
Monteringsanordning	Via U-formet brakett, satsende vektvinkel, universell montering
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	304 mm
Total bredde	220 mm
Total høyde	36 mm
Effektivt prosjektert område	0,04514 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	36 x 220 x 304 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærversikker]
Surge Protection (Common/Differential)	1.5/1.5 kV
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
CE-merke	CE-merke

Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	-2
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	80
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB
Fullstendig produktnavn	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB
Full EOC	872016973606199
Bestillingskode	911401876386
Materialenr. (12NC)	911401876386
Nettovekt (stykk)	1,920 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169736061
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8720169736252

Ledinaire All-in flomlys

Målskisse

