



CoreLine Panel G6

RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel G6, All-in, 38 W, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

Philips CoreLine-panel Gen6 leverer på CoreLine-løftet om innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet går raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller løse ledning. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Spredningsvinkel på lyskilden	90 grad(er)
Driver inkludert	Ja	Lyskildefarge	940 nøytralhvit
Verditrapp	Effekt	Optisk type	Spredningsvinkel 90°
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]	Armatur lysstråle spredning	90°
Teknisk belysning		Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	19
Lysytelse	3 100 3 600 4 300 lm	Alt-i-ett-type	All-in, Multi Lumen
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115 lm/W	Drift og elektronikk	
Mettet rød (R9)	>50	Inngangsspenning	220 til 240 V
Korreletert fargetemperatur (nom)	4000 K	Line Frequency	50 or 60 Hz
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90	Startstrøm	26,8 A
Flimmerverdi (PstLM)	1	Innløpstid	0,264 ms
Stroboskopisk effekt	0,4	Effektforbruk	38 26 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

CoreLine Panel G6

Tilkobling	Push-in-kobling, 4-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	15
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-10 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Diamant
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	63 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	63 x 595 x 595 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprusikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE-merke
ENEC-merke	ENEC-merke

Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L75
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC
Full EOC	872016974995599
Bestillingskode	911401801787
Materialenr. (12NC)	911401801787
Nettovekt (stykk)	2,180 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169749955
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169750241

CoreLine Panel G6

Målskisse

