

Blindplugg Messing IP68 Ex e Metrisk



Materiale	Forniklet messing
O-ring	Nitrilgummi NBR
Beskyttelsesgrad	IP68
Temperaturområde	-30°C....+80°C
Utrustningsgruppe	II
Kategori / Zon	2G og 2D / 1, 2, 21, 22
Type av beskyttelse	Ex e, tennsikker utførelse / Ex td A21, Protection by enclosures
Test Standard	EN 60079-0 / EN 60079-7 / EN 61241-0 / EN 61241-1
EG Type sertifikat	DMT 99 ATEX E016
EU toll statistikk kode	74199900
UNSPSC kod	39121431
Halogenfri	

Forniklet Messing

El-nummer	Yttergjenge	L mm	H mm	Da mm	Antall/pkn
1243700	M12x1,5	5	8	16	100
1243701	M16x1,5	6	9	20	100
1243702	M20x1,5	6,5	9,5	24	100
1243703	M25x1,5	7	11	28	100
1243704	M32x1,5	8	12	35	50
1243705	M40x1,5	8	12	45	50
1243706	M50x1,5	9	15	55	25
1243707	M63x1,5	10	16	68	10

Rutab – Gjennomfør det smartere

Rutab AS (HK Norge)
Billingstadsletta 17
NO-1396 Billingstad
Norge
Tel: +47 35595556
Fax: +47 21075559

Rutab AB (HK Sverige)
Lerbacksgatan 2
571 38 Nässjö
Sverige
Växel: 0380 - 55 50 50
Fax: 0380 - 12303

Rutab AB
Box 11024
100 61 Stockholm
Sverige
Besöksadress:
Malmgårdsvägen 63B
Fax: 08 - 557 730 05

Rutab AB
Mörsaregatan 8
254 66 Helsingborg
Sverige
Fax: 042-15 99 40