



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Vigimodul
Applikasjon	Intern kabling
Kompatibel med	Compact NSX250 effektbryter Compact NSX160 effektbryter Easypact CVS100 effektbryter Easypact CVS160 effektbryter
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	160 A 100 A
Navn på jordfeilmodul	ME
Jordfeilvern klasse	A-klasse
Type jordfeilbeskyttelse	Fast
Jordfeil følsomhet	0,3 A
Jordfeil tidsinnstillingstype	Fast
Jordfeil tidsinnstillingsområde	0...40 ms

Komplementær

Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	200...440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Jordfeilbeskyttelse	Med
Maximum breaking time	40 ms
Overspenningskategori	Klasse II

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Standarder	IEC 60947-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,284 kg
Forpakning 1 høyde	13,3 cm
Forpakning 1 bredde	14,6 cm
Forpakning 1 lengde	17,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	16,174 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------