

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

CorePro LED-rør er en rimelig LED-løsning som egner seg til å erstatte T8-lysrør. Produktet gir en naturlig lyseffekt ved allmennbelysning og øyeblikkelige energibesparelser – en miljøvennlig løsning.

Warnings and safety

• –

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	1 800 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	116 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	15,5 W
lyskildestrøm (nom.)	84 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Startstrøm ved nettstrøm	5,08
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	91
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uten kompensasjonskondensator.	91
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM-forkobling med kompensasjonskondensator.	24

CorePro LEDtube EM/Mains

Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	145
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uten kompensasjonskondensator.	145
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensasjonskondensator.	38
Forkoblingskompatibilitet	EM/Nett
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	–20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 200 mm
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS CE-merking KEMA-Keur-sertifikat

Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	1827702
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	Yes
---	-----

Produktdata



Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Full EOC	871951444807000
Lokal kodebeskrivelse	3855249
Bestillingskode	929003519702
Materialenr. (12NC)	929003519702
Lokal bestillingskode	3855249
SAP-teller – antall per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0,220 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8719514448070
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8719514448087

Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

Levetid





Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8




Life Expectancy Diagram

Levetid



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8

