

Produkter

Startside /
Kapslinger /
Med / uten metriske knock-outs /
Innvendig installasjon /
TK PS 2518-9-m

Service



Tom kapsling

TK PS 2518-9-m

Produktnummer: 10540801 | Dimensjoner: 254 x 180 x 90 mm

E-nummer: 2543321

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner
boks: Polystyren, grå, lokk: Polystyren, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (32 Side)

IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Tekniske data


Nedlastinger


Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Til industrielt produkt

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1000 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
ventilert	nei
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	254 mm
Lengde	180 mm
Høyde	90 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til IEC 60332-1-2	HB

Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 650 °C

Industrikvalitet nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype Vegg-/takmontering

Slagfasthet IK07

kan plomberes ja

Dreiemoment for dekselskruen 1.2 Nm

Flensvariant nei

Kan stables ja

Type overdel Deksel

Feste innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C 95 %

maks. relativ luftfuktighet 40°C 50 %

Omgivelsestemperatur min. -25 °C

Omgivelsestemperatur maks. 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h 35 °C

Monteringssted Innendørs område

Bruksområde Standardinstallasjoner innendørs

Sales Information

EAN 4013902861231

Packing Unit Code C62

ETIM Class EC000261

Tolltariffnummer 85389099

Materiale

Materiale underdel Polystyren

Materiale overdel Polystyren

Materiale tetning Polyuretan

Materiale dekselskrue Polyamid,

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)