

Produkter

Startside /
Tjenester
Kapslinger /
Løsninger
Med / uten metriske knock-outs /
Innvendig installasjon /
TK PS 97-6-o

Nyheter

Service



2x M16/M20

Tom kapsling

TK PS 97-6-o

Produktnummer: 11040201 | Dimensjoner: 94 x 65 x 57 mm

E-nummer: 2543214

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner
boks: Polystyren, grå, lokk: Polystyren, grå, glatte sidevegger

IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1000 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
ventilert	nei
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	94 mm
Lengde	65 mm
Høyde	57 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig	nei
halogenfri	ja
Brennbærhetsklasse i henhold til UL94	HB

Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
---	--------

Industrikvalitet	nei
------------------	-----

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
----------------	--------------------

Slagfasthet	IK07
-------------	------

kan plomberes	ja
---------------	----

Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
------------------------------	--------

Flensvariant	nei
--------------	-----

Kan stables	ja
-------------	----

Type overdel	Deksel
--------------	--------

Feste	innvendige feste-punkt
-------	------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
----------------------------------	------

maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
----------------------------------	------

Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
---------------------------	--------

Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
----------------------------	-------

Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
--------------------------	-------

Moneringssted	Innendørs område
---------------	------------------

Bruksområde	Standardinstallasjoner innendørs
-------------	-------------------------------------

Sales Information

EAN	4013902150069
-----	---------------

Packing Unit Code	C62
-------------------	-----

ETIM Class	EC000261
------------	----------

Tolltariffnummer	85389099
------------------	----------

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
--------------------	------------

Materiale overdel	Polystyren
-------------------	------------

Materiale tetning	Polyuretan
-------------------	------------

Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket
-----------------------	-----------------------------------

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkelemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri

[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)