

Produkter

Startside /
Kapslinger /
Med / uten metriske knock-outs /
Innvendig installasjon /
TK PS 1818-11-o

Service



8x M20

Tom kapsling

TK PS 1818-11-o

Produktnummer: 11090701 | Dimensjoner: 182 x 180 x 111 mm

E-nummer: 2543227

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner
boks: Polystyren, grå, lokk: Polystyren, grå, glatte sidevegger

IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

| | |
|----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsesart | IP66 |
| ventilert | nei |
| UL Type Rating | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|----------------|-----|
| Farge underdel | grå |
| Farge overdel | grå |

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Bredde | 182 mm |
| Lengde | 180 mm |
| Høyde | 111 mm |

Materialegenskaper

| | |
|---------------------------------------|-----|
| UV-bestendig | nei |
| halogenfri | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94 | HB |

| | |
|---|--------|
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 650 °C |
|---|--------|

| | |
|------------------|-----|
| Industrikvalitet | nei |
|------------------|-----|

mekaniske egenskaper

| | |
|----------------|--------------------|
| Monteringstype | Vegg-/takmontering |
|----------------|--------------------|

| | |
|-------------|------|
| Slagfasthet | IK07 |
|-------------|------|

| | |
|---------------|----|
| kan plomberes | ja |
|---------------|----|

| | |
|------------------------------|--------|
| Dreiemoment for dekselskruen | 1.2 Nm |
|------------------------------|--------|

| | |
|--------------|-----|
| Flensvariant | nei |
|--------------|-----|

| | |
|-------------|----|
| Kan stables | ja |
|-------------|----|

| | |
|--------------|--------|
| Type overdel | Deksel |
|--------------|--------|

| | |
|-------|------------------------|
| Feste | innvendige feste-punkt |
|-------|------------------------|

Betingelser i omgivelsene

| | |
|----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 % |
|----------------------------------|------|

| | |
|----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 % |
|----------------------------------|------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Omgivelsestemperatur min. | -25 °C |
|---------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Omgivelsestemperatur maks. | 40 °C |
|----------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Omgivelsestemperatur 24h | 35 °C |
|--------------------------|-------|

| | |
|---------------|------------------|
| Moneringssted | Innendørs område |
|---------------|------------------|

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Bruksområde | Standardinstallasjoner innendørs |
|-------------|-------------------------------------|

Sales Information

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4013902150250 |
|-----|---------------|

| | |
|-------------------|-----|
| Packing Unit Code | C62 |
|-------------------|-----|

| | |
|------------|----------|
| ETIM Class | EC000261 |
|------------|----------|

| | |
|------------------|----------|
| Tolltariffnummer | 85389099 |
|------------------|----------|

Materiale

| | |
|--------------------|------------|
| Materiale underdel | Polystyren |
|--------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| Materiale overdel | Polystyren |
|-------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| Materiale tetning | Polyuretan |
|-------------------|------------|

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Materiale dekselskrue | Polyamid, glassfiberforsterket |
|-----------------------|-----------------------------------|

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkelemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri

Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Planleggingsinformasjon
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press