

Produkter

Startside /  
Kapslinger /  
Med / uten metriske knock-outs /  
Innvendig installasjon /  
TK PS 1313-7-to

Løsninger

Nyheter

Service



3x M20/M25

Tom kapsling

## TK PS 1313-7-to

Produktnummer: 11100501 | Dimensjoner: 130 x 130 x 75 mm

E-nummer: 2543185

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner  
boks: Polystyren, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, glatte sidevegger

IP66

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 690 V        |
| Nom. isolasjonsspenning DC | 1000 V       |
| Beskyttelsesklasse         | II           |
| Beskyttelsesart            | IP66         |
| ventilert                  | nei          |
| UL Type Rating             | ikke aktuelt |

## Farger

|                |               |
|----------------|---------------|
| Farge underdel | grå           |
| Farge overdel  | gjennomsiktig |

## Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 130 mm |
| Lengde | 130 mm |
| Høyde  | 75 mm  |

## Materialegenskaper

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| UV-bestendig                          | nei |
| halogenfri                            | ja  |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94 | HB  |

|   |        |
|---|--------|
| Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11 | 650 °C |
|---|--------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Industrikvalitet | nei |
|------------------|-----|

## mekaniske egenskaper

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Monteringstype | Vegg-/takmontering |
|----------------|--------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Slagfasthet | IK07 |
|-------------|------|

|               |    |
|---------------|----|
| kan plomberes | ja |
|---------------|----|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Dreiemoment for dekselskruen | 1.2 Nm |
|------------------------------|--------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Flensvariant | nei |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Kan stables | ja |
|-------------|----|

|              |        |
|--------------|--------|
| Type overdel | Deksel |
|--------------|--------|

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Feste | innvendige feste-punkt |
|-------|------------------------|

## Betingelser i omgivelsene

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 % |
|----------------------------------|------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 % |
|----------------------------------|------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Omgivelsestemperatur min. | -25 °C |
|---------------------------|--------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Omgivelsestemperatur maks. | 40 °C |
|----------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Omgivelsestemperatur 24h | 35 °C |
|--------------------------|-------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Moneringssted | Innendørs område |
|---------------|------------------|

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Bruksområde | Standardinstallasjoner<br>innendørs |
|-------------|-------------------------------------|

## Sales Information

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4013902150342 |
|-----|---------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Packing Unit Code | C62 |
|-------------------|-----|

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM Class | EC000261 |
|------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tolltariffnummer | 85389099 |
|------------------|----------|

## Materiale

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Materiale underdel | Polystyren |
|--------------------|------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Materiale overdel | Polykarbonat |
|-------------------|--------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Materiale tetning | Polyuretan |
|-------------------|------------|

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Materiale dekselskrue | Polyamid,<br>glassfiberforsterket |
|-----------------------|-----------------------------------|

## Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?  
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkelemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri

Tavlesystem  
E-Mobility  
Service  
Update  
Nedlastinger  
Produktsøk  
minSpelsberg  
Grossistsøk  
Konfigurator  
Planleggingsinformasjon  
Teknisk informasjon  
Om oss  
Kontakt  
Bedriften  
Kvalitetsløfte  
Karriere  
Nyheter  
Workshop  
Messer + arrangementer  
Nyheter + Press