

Produkter

Startside /
Kapslinger /
Med / uten metriske knock-outs /
Innvendig installasjon /
TK PS 77-8-to

Service



1x M16/M20

Tom kapsling

TK PS 77-8-to

Produktnummer: 11150101 | Dimensjoner: 65 x 65 x 81 mm

E-nummer: 2543189

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner
boks: Polystyren, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, glatte sidevegger

IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Tekniske data


Nedlastinger


Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Til industrielt produkt

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1000 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
ventilert	nei
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde	65 mm
Lengde	65 mm
Høyde	81 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til IEC 60332-1-2	HB

Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Flensvariant	nei
Kan stables	ja
Type overdel	Deksel
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område
Bruksområde	Standardinstallasjoner innendørs

Sales Information

EAN	4013902150410
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC000261
Tolltariffnummer	85389099

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid,

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)