



2x M16/M20

Tom kapsling

TK PC 97-6-m

Produktnummer: 12740201 | Dimensjoner: 94 x 65 x 57 mm

E-nummer: 2543402

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Polykarbonat, grå, lokk: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå, Push-out membran, M16/M20, (6 Side)

IP66

IK08



690V
AC

1000V
DC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1000 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
UL Type Rating	4X, 12/12K

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	94 mm
Lengde	65 mm
Høyde	57 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig	ja
--------------	----

halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Kan stables	ja
Type overdel	Deksel
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Moneringssted	Beskyttet utendørs
Bruksområde	Installasjoner i industriområder og uteområder

Sales Information

EAN	4013902861606
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC000261
Tolltariffnummer	85389099

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket

glassfiberforsterket

Materiale tetning Polyuretan

Materiale dekselskrue Polyamid,
glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn UL (UL 508 & CSA C22.2
No. 14-13, UL 50 & CSA
22.2 No. 94.1-7 & UL 50E &
CSA C22.2 No. 94.2-7)

Kontrolltegn DLG
(ammoniakkresistens)

Kontrolltegn DNV (Klasse: Skip og
offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs
bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og
bryterkapslinger

RK - Rekkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringsservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Planleggingsinformasjon
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press