2x M20/M25

Tom kapsling

TK PC 1111-9-m

Produktnummer: 12790401 | Dimensjoner: 110 x 110 x 90 mm

E-nummer: 2543407

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), U_i=690V AC, U_i=1000V DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder
boks: Polykarbonat, grå, lokk: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå, Push-out membran, M20/M25, (7 Side)

IP66
IK08
690V AC
1000V DC

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
mySpelsberg Login

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data
Nedlastinger
Planleggingsdata
Kraftspredning
Tilbehør
Lignende produkter

Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1000 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
UL Type Rating	4X, 12/12K

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	110 mm
Lengde	110 mm
Høyde	90 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig	ja

halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Kan stables	ja
Type overdel	Deksel
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemparatur min.	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.	80 °C
Omgivelsestemparatur 24h	60 °C
Monteringssted	Beskyttet utendørs
Bruksområde	Installasjoner i industriområder og uteområder

Sales Information

EAN	4013902861651
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC000261
Tolltariffnummer	85389099

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket

	glassfiberforsterket
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringsservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press

© 2024 Spelsberg

Forlaget Generelle vilkår og betingelser Personvern Whistleblower System