

Produkter

Startside /  
Kapslinger /  
Med / uten metriske knock-outs /  
Utvendig installasjon /  
TK PC 2518-11-m

Service



Tom kapsling

## TK PC 2518-11-m

Produktnummer: 12790801 | Dimensjoner: 254 x 180 x 111 mm

E-nummer: 2543422

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, Sertifisert til UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Polykarbonat, grå, lokk: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (32 Side)

IP66

IK08



690V  
AC

1000V  
DC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1000 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
UL Type Rating	4X, 12/12K

## Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

## Dimensjoner

Bredde	254 mm
Lengde	180 mm
Høyde	111 mm

## Materialegenskaper

UV-bestendig	ja
--------------	----

halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikkvalitet	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Kan stables	ja
Type overdel	Deksel
Feste	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	Beskyttet utendørs
Bruksområde	Installasjoner i industriområder og uteområder

## Sales Information

EAN	4013902861804
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC000261
Tolltariffnummer	85389099

## Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket

glassfiberforsterket

Materiale tetning Polyuretan

Materiale dekselskrue Polyamid,  
glassfiberforsterket

## Sertifikater

Kontrolltegn UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)

Kontrolltegn DLG  
(ammoniakkresistens)

Kontrolltegn DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

[Trykk](#)  
[Monteringsservice](#)  
[Konstruksjon av prototype](#)  
[Kundetilpassede løsninger](#)  
[Testlaboratorium](#)  
[Spesialfarger + materialer](#)  
[Pakking](#)  
[Mal](#)  
[Løsninger](#)  
[Elektrisk installasjon](#)  
[Betongkonstruksjon](#)  
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)  
[Industri](#)  
[Tavlesystem](#)  
[E-Mobility](#)  
[Service](#)  
[Update](#)  
[Nedlastinger](#)  
[Produktsøk](#)  
[minSpelsberg](#)  
[Grossistsøk](#)  
[Konfigurator](#)  
[Planleggingsinformasjon](#)  
[Teknisk informasjon](#)  
[Om oss](#)  
[Kontakt](#)  
[Bedriften](#)  
[Kvalitetsløfte](#)  
[Karriere](#)  
[Nyheter](#)  
[Workshop](#)  
[Messer + arrangementer](#)  
[Nyheter + Press](#)