



Forgreningsboks

2K-12-L/br

Produktnummer: 34401201 | Dimensjoner: 85 x 85 x 37 mm

E-nummer: 1243590

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U_i=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2 - 14 mm, (2 bak, 12 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner brun, uten klemmer

IP55

2,5²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter



Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP55
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	brun
Farge overdel	brun

Dimensjoner

Bredde	85 mm
Lengde	85 mm
Høyde	37 mm

Materialeegenskaper

UV-bestandig	nei
halogenfri	ja
Brennbærhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industriekvalitet	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	2 mm
for tetningsområde maks	14 mm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	nei
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område

Sales Information

EAN	4013902400522
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002600
Tolltariffnummer	85389099

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen
Materiale innføring	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service

- [Update](#)
- [Nedlastinger](#)
- [Produktsøk](#)
- [minSpelsberg](#)
- [Grossistsøk](#)
- [Konfigurator](#)
- [Planleggingsinformasjon](#)
- [Teknisk informasjon](#)
- [Om oss](#)
- [Kontakt](#)
- [Bedriften](#)
- [Kvalitetsløfte](#)
- [Karriere](#)
- [Nyheter](#)
- [Workshop](#)
- [Messer + arrangementer](#)
- [Nyheter + Press](#)