

Produkter

- Startside /
- Tjenester
- Koblingsbokser /
- Løsninger
- Standardinstallasjon innendørs /
- IP 55 - for hurtig montering med myke membraner /
- 2K-Mini-L/sw
- Nyheter

Service



Forgreningsboks

2K-Mini-L/sw

Produktnummer: 34420801 | Dimensjoner: 89 x 43 x 38 mm

E-nummer: 1226131

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U_i=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2 - 14 mm, (1 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner svart, uten klemmer

IP55

2,5²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP55
Klemmetype	uten
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	svart
Farge overdel	svart

Dimensjoner

Bredde	89 mm
Lengde	43 mm
Høyde	38 mm
Innvendig lengde	33 mm
Innvendig bredde	79 mm
Innvendig høyde	33 mm

Materialegenskaper

UV-beständig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold EN 60695-2-10	HB

Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 650 °C

Industrikvalitet nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min 2 mm

for tetningsområde maks 14 mm

Slagfasthet IK07

kan plomberes nei

Monteringstype Vegg-/takmontering

Feste innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C 95 %

maks. relativ luftfuktighet 40°C 50 %

Omgivelsestemperatur min. -25 °C

Omgivelsestemperatur maks. 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h 35 °C

Monteringssted Innendørs område

Sales Information

EAN 4013902642359

Packing Unit Code C62

ETIM Class EC002600

Tolltariffnummer 85389099

Materiale

Materiale underdel Polypropylen

Materiale overdel Polypropylen

Materiale innføring Termoplastisk elastomer

Materiale tetning Termoplastisk elastomer

Sertifikater

Kontrolltegn VDE (DIN EN 60670-1/-22
AVDE 0000 11 22)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Planleggingsinformasjon](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)