


2x M20

Forgreningsboks

Abox Pro 025 AB-2,5²

Produktnummer: 40242101 | Dimensjoner: 92 x 92 x 60 mm

E-nummer: 1236730

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M16/M20, (1 bak, 7 Side), Utvendige festeører, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder
grå, U_i=450 V AC, I_n=24 Ampere, med 5 skrueløse 5-lederklemmer, Wago 2273-205, maks. nominelt tverrsnitt iht. DIN EN 60998: 2,5 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 5 x 0,5|2,5 mm² stiv Cu og Al (Følg monteringsveiledningen!)

Vedlagt tilbehør:

4 doble membrannipler IP66 M20 tetningsområde 7113 mm, dekselholderavailable from May 1, 2024

IP66
IP67
IP69

2,5²

IK09



450V
AC

450V
DC





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Mer om nye Abox og Abox Pro



Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter



Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
min. ledertverrsnitt	0,5 mm ²
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66/IP67/IP69
Nominell strøm	24 Ampere
Klemmetype	skrueløs
Poltall	5

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	92 mm
Lengde	92 mm
Høyde	60 mm
Innvendig lengde	78 mm
Innvendig bredde	78 mm
Innvendig høyde	40 mm

Material egenskaper

UV-beständig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet	IK09
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.5 Nm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Feste	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	60 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN	4013902662371
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC0002600

ENIM Class	LC002000
Tolltariffnummer	85369095

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetansekjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringsservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av
elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Planleggingsinformasjon
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press