

Produkter

Startside /
 Tjenester
 Koblingsbokser /
 Industriområder /
 Løsninger
 med stikklemmer for stive ledninger /
 Abox Pro 040 AB-4²
 Nyheter

Service



2x M16/M25

Forgreningsboks

Abox Pro 040 AB-4²

Produktnummer: 40442101 | Dimensjoner: 102 x 102 x 70 mm

E-nummer: 1236732

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66/IP67/IP69, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M16/M20/M25, (1 bak, 7 Side), Utvendige festeører, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder
 grå, U_i=400 V AC, I_n=32 Ampere, med 5 skrueløse 4-lederklemmer, Wago 773-604, maks. nominelt tverrsnitt iht. DIN EN 60998: 4 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 4 x 1,514,0 mm² stiv Cu/Al (Følg monteringsveiledningen!)

Vedlagt tilbehør:

4 doble membrannipler IP66 M25 tetningsområde 9117 mm, dekselholderavailable from May 1, 2024

IP66
 IP67
 IP69

4²

IK09



400V
 AC

400V
 DC





Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

Mer om nye Abox og Abox Pro




Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Nom. isolasjonsspenning DC	400 V
min. ledertverrsnitt	1,5 mm ²
maks. ledertverrsnitt	4 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66/IP67/IP69
Nominell strøm	32 Ampere
Klemmetype	skrueløs
Poltall	5

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

Dimensjoner

Bredde	102 mm
Lengde	102 mm
Høyde	70 mm
Innvendig lengde	88 mm
Innvendig bredde	88 mm
Innvendig høyde	50 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet	IK09
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.5 Nm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Feste	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	60 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	eksponerte utendørs områder

Sales Information

EAN	4013902664696
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC0002600

LTIM Class	LC002000
Tolltariffnummer	85369095

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør
Tjenester
Kompetansekjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal
Løsninger
Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem
E-Mobility
Service
Update
Nedlastinger
Produktsøk
minSpelsberg
Grossistsøk
Konfigurator
Planleggingsinformasjon
Teknisk informasjon
Om oss
Kontakt
Bedriften
Kvalitetsløfte
Karriere
Nyheter
Workshop
Messer + arrangementer
Nyheter + Press