



Om oss

Dette produktet er utdatert.

går som til **28.02.2025**



2x M20

Forgreningsboks

Abox-i m 025 AB-L/sw

Produktnummer: 49990301 | Dimensjoner: 82 x 82 x 52 mm

E-nummer: 1226525

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², U_i=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M20, (1 bak, 7 Side), Utvendige festeører, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

svart, uten klemmer

Vedlagt tilbehør:

4 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm

IP66

2,5²

IK08



690V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
UL Type Rating	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel	svart
Farge overdel	svart

Dimensjoner

Bredde	82 mm
--------	-------

Lengde	82 mm
Høyde	52 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikkvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK08
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.7 Nm
Feste	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Monteringssted	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN	4013902532544
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002600
Tolltariffnummer	85389099

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
--------------------	--------------

Materiale overdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs
bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og
bryterkapslinger

RK - Rekkelømmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

OMC Leasing

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av
elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#)

[Generelle vilkår og betingelser](#)

[Personvern](#)

[Whistleblower System](#)