



2x M16/M20

Rekkeklemmekapslinger

RKK 4/10-10x4²

Produktnummer: 60740401 | Dimensjoner: 94 x 94 x 57 mm

E-nummer: 1226506

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², U_i=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

utstyrt med 10-polet rekkeklemme 4mm² (Contaclip BKA 4 type)

Vedlagt tilbehør:

4 monteringsstusser IP54 M20 tetningsområde 8 - 13,5 mm

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse


Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

 Til industrielt produkt

 Finn grossist

elektriske egenskaper

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC | 400 V |
| maks. ledertverrsnitt | 4 mm ² |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsesart | IP54/IP66 |
| UL Type Rating | ikke aktuelt |

Dimensjoner

| | |
|--------|-------|
| Bredde | 94 mm |
| Lengde | 94 mm |
| Høyde | 57 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig | nei |
| halogenfri | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94 | HB |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11 | 650 °C |
| Industrikvalitet | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|----------------|--------------------|
| Monteringstype | Vegg-/takmontering |
|----------------|--------------------|

| | |
|---------------|------------------------|
| Slagfasthet | IK07 |
| kan plomberes | ja |
| Feste | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min. | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks. | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h | 35 °C |
| Monteringssted | Innendørs område |

Sales Information

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4013902090037 |
| Packing Unit Code | C62 |
| ETIM Class | EC002713 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |

Materiale

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Materiale underdel | Polystyren |
| Materiale overdel | Polystyren |
| Materiale tetning | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue | Polyamid, glassfiberforsterket |

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings- og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

