

Produkter

Startside /  
Tjenester  
Kapslinger /  
Løshinger  
Nyheter

Service



Tom kapsling

# GEOS-L 3040-18-to

Produktnummer: 70143401 | Dimensjoner: 300 x 400 x 180 mm

E-nummer: 2501114

Tom kapsling - industrikvalitet, egnet for installasjon i ruffe omgivelser og på områder utendørs uten beskyttelse, Boks: glassfiberforsterket polykarbonat, hvit, tilsvarende RAL 7035, Lokk: Polykarbonat med gjennomsiktig lokk

- IP66  
IP67  
IP69
- IK09
- 1000V  
AC
- 1500V  
DC
- UL  
E8
- UL  
E9
- DLG
- DNV
- RoHS

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Konfigurere

Overvåkningsliste

Mer om GEOS industri- og utendørs kabinett



## Tekniske data


Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1500 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66/IP67/IP69
ventilert	nei
UL Type Rating	4X, 12/12K

## Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	gjennomsiktig

## Dimensjoner

Bredde	300 mm
Lengde	400 mm
Høyde	100 mm

Høyde	180 mm
Innvendig lengde	371 mm
Innvendig bredde	271 mm
Innvendig høyde	158 mm

## Materialegenskaper

UV-bestendig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
Industrikkvalitet	ja

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK09
kan plomberes	ja
Flensvariant	nei
Kan stables	ja
med festepunkter i lokket	ja
Type overdel	Deksel

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
Moneringssted	eksponerte utendørs områder
Bruksområde	installasjoner i industriområder og uteområder

## Sales Information

EAN	4013902610891
-----	---------------

Packing Unit Code	CT
ETIM Class	EC000261
Tolltariffnummer	85389099

## Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale innføring	ikke relevant
Materiale tetning	Silikon
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

## Sertifikater

Kontrolltegn	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 62208)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolltegn	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolltegn	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulterminaler

modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Verktøystip

