

Produkter

Startside /  
Modulærkapsling /  
AK Plus utvidet plass /  
Ekstra og tomme kapslinger /  
AK 14 L-g

Tjenester

Løsninger

Nyheter

Service



Tom kapsling

# AK 14 L-g

Produktnummer: 73341001 | Dimensjoner: 315 x 300 x 147 mm

E-nummer: 2501119

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Plast, Sertifisert til DLG (ammoniakkresistens),  $U_i=1000V$  AC,  $U_i=1500V$  DC, for AK 14-56 små fordelingstavler, for individuell utvidelse ved å legge til standardskinner eller monteringsplater  
boks: Plast, grå, lokk: Polykarbonat, grå, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membranetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen

Vedlagt tilbehør:

Dobbelmembranstuss: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Påmonteringsstuss: 1x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

[Tilpasse](#)[Overvåkningsliste](#)

Her kommer du til  
Webspecial for AK-  
fordelerserien



## Tekniske data

[Nedlastinger](#)[Planleggingsdata](#)[Tilbehør](#)[Lignende produkter](#) Finn grossist

## elektriske egenskaper

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nominell driftsspenning AC | 400 V        |
| Nom. isolasjonsspenning AC | 1000 V       |
| Nom. isolasjonsspenning DC | 1500 V       |
| Beskyttelsesklasse         | II           |
| Beskyttelsesart            | IP65         |
| med N-klemme               | nei          |
| med PE-klemme              | nei          |
| UL Type Rating             | ikke aktuelt |

## Farger

|                |     |
|----------------|-----|
| Farge underdel | grå |
| Farge overdel  | grå |

## Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 315 mm |
| Lengde | 300 mm |
| Høyde  | 147 mm |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Innvendig lengde | 310 mm |
| Innvendig bredde | 295 mm |

Material egenskaper

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| UV-beständig                                | ja     |
| halogenfri                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94       | V2     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11 | 850 °C |
| Industrikkvalitet                           | ja     |

mekaniske egenskaper

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Monteringstype | Utenpåliggende materiell |
| Slagfasthet    | IK08                     |
| Type overdel   | Deksel                   |

Betingelser i omgivelsene

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 %             |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 %             |
| Omgivelsestemperatur min.        | -25 °C           |
| Omgivelsestemperatur maks.       | 80 °C            |
| Omgivelsestemperatur 24h         | 60 °C            |
| Monteringssted                   | Innendørs område |

Sales Information

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN               | 4013902575633 |
| Packing Unit Code | CT            |
| ETIM Class        | EC000058      |
| Tolltariffnummer  | 85389099      |

Materiale

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Materiale underdel | Plast        |
| Materiale overdel  | Polykarbonat |

Sertifikater

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Kontrolltegn | DLG<br>(ammoniakkresistens) |
|--------------|-----------------------------|

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?  
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



- Produkter
- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rækkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringsservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon  
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon  
Industri  
Tavlesystem  
E-Mobility  
Service  
Update  
Nedlastinger  
Produktsøk  
minSpelsberg  
Grossistsøk  
Konfigurator  
Planleggingsinformasjon  
Teknisk informasjon  
Om oss  
Kontakt  
Bedriften  
Kvalitetsløfte  
Karriere  
Nyheter  
Workshop  
Messer + arrangementer  
Nyheter + Press