



15x M20

Tom kapsling

## AKi 2-t

Produktnummer: 74500201 | Dimensjoner: 300 x 300 x 132 mm

E-nummer: 1239225

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP65, Polykarbonat,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Polykarbonat, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (56 Side)

Vedlagt tilbehør:

10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2 Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32 tetningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm

IP65

IK08



690V  
AC

1000V  
DC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste

## Tekniske data


Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1000 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP65
UL Type Rating	ikke aktuelt

## Farger

Farge overdel	gjennomsiktig
---------------	---------------

## Dimensjoner

Bredde	300 mm
Lengde	300 mm
Høyde	132 mm

## Materialegenskaper

UV-bestandig	ja
halogenfri	ja
Brennbærhetsklasse i henhold til UL94	V2

Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	960 °C
--	--------

Industrikvalitet	ja
------------------	----

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
----------------	--------------------

Slagfasthet	IK08
-------------	------

kan plomberes	ja
---------------	----

Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
------------------------------	--------

Kan stables	ja
-------------	----

Type overdel	Deksel
--------------	--------

Feste	innvendige feste-punkt
-------	------------------------

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
----------------------------------	------

maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
----------------------------------	------

Omgivelsestemperatur min.	-35 °C
---------------------------	--------

Omgivelsestemperatur maks.	80 °C
----------------------------	-------

Omgivelsestemperatur 24h	60 °C
--------------------------	-------

Moneringssted	Beskyttet utendørs
---------------	--------------------

Bruksområde	Installasjoner i industriområder og uteområder
-------------	--

## Sales Information

EAN	4013902885077
-----	---------------

Packing Unit Code	CT
-------------------	----

ETIM Class	EC000261
------------	----------

Tolltariffnummer	85389099
------------------	----------

## Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
--------------------	--------------

Materiale overdel	Polykarbonat
-------------------	--------------

Materiale tetning	Polyuretan
-------------------	------------

Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket
-----------------------	-----------------------------------

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

[Taviesystem](#)

[E-Mobility](#)

[Service](#)

[Update](#)

[Nedlastinger](#)

[Produktsøk](#)

[minSpelsberg](#)

[Grossistsøk](#)

[Konfigurator](#)

[Planleggingsinformasjon](#)

[Teknisk informasjon](#)

[Om oss](#)

[Kontakt](#)

[Bedriften](#)

[Kvalitetsløfte](#)

[Karriere](#)

[Nyheter](#)

[Workshop](#)

[Messer + arrangementer](#)

[Nyheter + Press](#)

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#)

[Generelle vilkår og betingelser](#)

[Personvern](#)

[Whistleblower System](#)