

Produkter

- Startside /
- Tjenester
- Betonginstallasjon /
- Løsninger
- Takkontakter /
- U 71 DAD
- Nyheter

Service



2x - Ø 20 mm

Multiboks for taklys

## U 71 DAD

Produktnummer: 97154801 | Dimensjoner: 71 x 71 x 106 mm

E-nummer: 1226543

Multiboks for taklys, kombinerbar, 35 mm utløp, 2-delt, egnet for motstående forskaling, 89 mm høy, bakre kuppel med M5 gjengebøssing (lastkapasitet 10 kg) for å ta i mot en takkrok, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri, Antall 45° innsettinger: 4  
Limfeste eller spikerfeste, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M25, support spar kompatibel

IP30

B

400V  
AC

kompatibel

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Overvåkningsliste

## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP30
Egnet for	Betongkonstruksjon
UL Type Rating	ikke aktuelt

## Farger

Farge overdel	annet
---------------	-------

## Dimensjoner

Bredde	71 mm
Lengde	71 mm
Høyde	106 mm

## Materialegenskaper

halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikkvalitet	nei

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Limfeste eller spikerfeste
----------------	----------------------------

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %

maks. relativ luftfuktighet 40 °C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

## Sales Information

EAN	4013902879274
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002601
Tolltariffnummer	39269097

## Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings- og bryterkapslinger

RK - Rekkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

[Kanalbokser](#)  
[Ladestasjon - Sykkel](#)  
[Tilbehør](#)  
[Tjenester](#)  
[Kompetansekjede](#)  
[CNC-bearbeiding](#)  
[Trykk](#)  
[Monteringservice](#)  
[Konstruksjon av prototype](#)  
[Kundetilpassede løsninger](#)  
[Testlaboratorium](#)  
[Spesialfarger + materialer](#)  
[Pakking](#)  
[Mal](#)  
[Løsninger](#)  
[Elektrisk installasjon](#)  
[Betongkonstruksjon](#)  
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)  
[Industri](#)  
[Tavlesystem](#)  
[E-Mobility](#)  
[Service](#)  
[Update](#)  
[Nedlastinger](#)  
[Produktsøk](#)  
[minSpelsberg](#)  
[Grossistsøk](#)  
[Konfigurator](#)  
[Planleggingsinformasjon](#)  
[Teknisk informasjon](#)  
[Om oss](#)  
[Kontakt](#)  
[Bedriften](#)  
[Kvalitetsløfte](#)  
[Karriere](#)  
[Nyheter](#)  
[Workshop](#)  
[Messer + arrangementer](#)  
[Nyheter + Press](#)