



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [SKJØTEHYLSER, KS/KSF](#) ▶ KS 2,5. PRESS-SKJØTEHYLSE CU 2,5MM²

KS 2,5. Press-skjøtehylse Cu 2,5mm²


El-nummer: 20 140 18

NORMALT PÅ LAGER

Abiko nr.: KS 2,5


[♥ LEGG TIL I KOSKENISTE](#) - [LEGG TIL SAMMENLIGNING](#)
[LAST NEI](#)

Skjøtehylser,



Detaljer

Mer informasjon

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer både for tilkobling mot fåtrådede ledere (klasse 2) og mangetrådede ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 30 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2 -fåtrådet, 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



**AB 3. PRESSTANG,
KOMBINASJON FOR
KABELSKO KRF,
ISOLERTE OG
ENDEHYLSER 0,5-
10MM²**



**DKB 0760,
PRESSTANG,
UISOLERTE CU
KABELSKO 0,75-6MM²**



**DKB 0325.
PRESSTANG,
UISOLERTE CU
KABELSKO 0,25-
2,5MM²**

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: [+47 22 03 40 40](tel:+4722034040)

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info

