

# AP7722A

Rack ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309 in, (1)IEC 309 out





## Teknisk informasjon

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...45 °C                                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...65 °C                                  |
| Kabellengde                      | 0,91 m                                       |
| Farge                            | Sort                                         |
| Curve equation                   | Efficiency                                   |
| Curve load maximum               | 100 %                                        |
| Curve X-axis maximum             | 100 %                                        |
| Curve X-axis title               | Load                                         |
| Curve X-axis units               | Percentage                                   |
| Curve Y-axis maximum             | 100 %                                        |
| Curve Y-axis minimum             | 50 %                                         |
| Curve Y-axis title               | Efficiency                                   |
| Curve Y-axis units               | Percentage                                   |
| Dybde                            | 23,6 cm                                      |
| Høyde                            | 4,4 cm                                       |
| UPS size                         | S                                            |
| Forsyningsspenning               | 200 V<br>208 V<br>230 V                      |
| Max current draw                 | 16 A                                         |
| Max line current                 | 16 A                                         |
| Monteringsmetode                 | Rack-mounted                                 |
| Network frequency                | 50/60 Hz                                     |
| Antall kabler                    | 2                                            |
| Number of power socket outlets   | 1 IEC 60309 16 A 2P + E                      |
| Number of rack unit              | 1U                                           |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft                                 |
| Output voltage                   | 230 V                                        |
| Permissible voltage              | 200...240 V                                  |
| Plug standard                    | IEC 60309 16 A 2P + E                        |
| Power cable length               | 0,91 m                                       |
| Produktsertifikater              | C-Tick<br>CE<br>GOST<br>TÜV<br>VCCI klasse A |
| Vekt                             | 4,21 kg                                      |
| Tilgjengelig utstyr              | Rack mounting brackets<br>Brukermanual       |
| Relativ fuktighet                | 0...95 %                                     |
| Standarder                       | EN 55022 klasse A<br>EN 55024                |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m                            |
| Bredde                           | 43,2 cm                                      |
| Montasjeplassering               | Front<br>Bakside                             |
| Mounting preference              | No preference                                |
| Input current limits             | 16 A                                         |
| Curve X-axis minimum             | 0 %                                          |
| Load capacity                    | 3840 VA                                      |

### Forpakkingsinformasjon

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Forpakning 1 vekt   | 5,95 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 11,4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 60 cm   |
| Forpakning 1 lengde | 34,9 cm |

### Bærekraftig

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv | Analyseres                                                                                                                 |
| Blyfri           | Ja                                                                                                                         |
| WEEE             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold   | Halogenfritt produkt                                                                                                       |

### Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|