



Teknisk informasjon

Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Kabellengde	3,05 m
Farge	Sort
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Dybde	4,4 cm
Høyde	161,9 cm
Input current limits	32 A
Forsyningsspenning	200 V 208 V 230 V
Max current draw	32 A
Montasjeplassering	Side
Monteringsmetode	Rack-mounted
Mounting preference	No preference
Network frequency	50/60 Hz
Antall kabler	1
Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
Number of rack unit	0U
Driftshøyde	0...10000 ft
Output voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Produktsertifikater	CE VDE
Vekt	5,68 kg
Type vern	Strømbryter
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Rack mounting brackets Toolless mounting kit
Relativ fuktighet	0...95 %
Storage altitude	0,00...15240,00 m
UPS size	S
Bredde	5,6 cm
Load capacity	7360 VA
Curve X-axis minimum	0 %

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	6,59 kg
Forpakning 1 høyde	213,4 cm
Forpakning 1 bredde	15,2 cm
Forpakning 1 lengde	12,7 cm

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Analyseres
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------