



Teknisk informasjon

Allow top mount	No
Baying included	No
Farge	Sort
Dybde	106 cm
Porttype	Ventilated
Høyde	205,7 cm
IP-grad	IP20
Marking	15 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge roof 18 gauge side panels
Minimum mounting depth	16,76 cm
Maximum mounting depth	77,72 cm
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Number of rack unit	42U
Permanent tillatt belastning	459,94 Kg dynamisk 1000,17 kg statisk
Vekt	85 kg
Inkludert utstyr	Baying hardware Door key Doors Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters 4 x bolt down brackets Roof Unpacking sheet
Rack width	19"
Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
Bredde	60 cm
Product web sub-family	Universal it enclosures

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	102,3 kg
Forpakning 1 høyde	218,1 cm
Forpakning 1 bredde	70 cm
Forpakning 1 lengde	116 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------