



Teknisk informasjon

Allow top mount	No
Baying included	No
Farge	Sort
Dybde	120 cm
Porttype	Ventilated
Høyde	225,8 cm
IP-grad	IP20
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Minimum mounting depth	19,1 cm
Maximum mounting depth	105,99 cm
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Number of rack unit	48U
Permanent tillatt belastning	1020,58 Kg dynamisk 1700,97 kg statisk
Vekt	149,55 kg
Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters Side panels
Rack width	19"
Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
Bredde	60 cm
Product web sub-family	Premium datacenter enclosures - black

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	165,45 kg
Forpakning 1 høyde	238,5 cm
Forpakning 1 bredde	75,2 cm
Forpakning 1 lengde	133,4 cm
Antall enheter forpakning 3	1

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------