



Teknisk informasjon

Allow top mount	No
Baying included	No
Farge	Sort
Dybde	120 cm
Porttype	Ventilated
Høyde	225,8 cm
IP-grad	IP20
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Minimum mounting depth	27,94 cm
Maximum mounting depth	95,89 cm
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Number of rack unit	48U
Permanent tillatt belastning	1020,58 Kg dynamisk 1700,97 kg statisk
Vekt	185,45 kg
Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters Side panels Vertical cable managers
Rack width	19"
Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
Bredde	75 cm
Product web sub-family	Pre-configured networking enclosures - black

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	208,18 kg
Forpakning 1 høyde	238,5 cm
Forpakning 1 bredde	85,1 cm
Forpakning 1 lengde	132,1 cm
Antall enheter forpakning 3	1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS- erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------