



Teknisk informasjon

Allow top mount	No
Baying included	No
Farge	Sort
Dybde	120 cm
Porttype	Ventilated
Høyde	212,4 cm
IP-grad	IP20
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Minimum mounting depth	26,19 cm
Maximum mounting depth	104,8 cm
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Number of rack unit	45U
Permanent tillatt belastning	1020,58 Kg dynamisk 1700,97 kg statisk
Vekt	169 kg
Inkludert utstyr	Baying hardware Key(S) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Mounting hardware Pre-installed casters Side panels
Rack width	19"
Standarder	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
Bredde	75 cm
Product web sub-family	Premium datacenter enclosures - black

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	188,4 kg
Forpakning 1 høyde	224 cm
Forpakning 1 bredde	85 cm
Forpakning 1 lengde	133,4 cm
Antall enheter forpakning 3	1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------