

ELIT AS

Inspeksjonskamera - EC011106

ELIT 808DY**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT 808DY er et vanntett (IP68) rørinspeksjonskamera med stor HD 10" fargeskjerm.

Kompakt og bærbart med alt tilbehør i samme koffert gjør deg raskt klar til å starte inspeksjonen.

Ypperlig for inspeksjon i kanaler, ventilasjonsrør, piper, avløpsrør og lignende.

Denne oppgraderte versjonen har 1920x1080P full HD kamera i rustfritt stål og stor 10" skjerm for visning av bildene. Nytt er også visning av lenge på skjermen som standard. Om SD kort plugges i kan video, bilde og lyd lagres under inspeksjon.

ELIT 808DY i korte trekk:

For rør fra 25mm til 200mm.

Går gjennom 90 graders bend fra Ø45mm og oppover.

Hylse for kamera på Ø46mm og Ø80mm

Stor 10" TFT LCD skjerm.

1920x1080P full HD CCD kamera i rustfritt stål.

15 kraftige hvite LED rundt kamera.

1024x600P oppløsning på skjerm.

130 graders kameravinkel.

15cm total lengde inkludert fjær og koblingsstykke.

23mm diameter på kamerahode

AC/DC forsyning.

Oppladbart batteri for opp til 6 timers bruk.

30 meter fiberglass stakefjær(Ø5,2mm) med kamerakabel.

Innebygd DVR med lagring til SD kort.

Vekt: 11,7 kg.

Størrelse: 517x434x200mm

Innebygd i støtsikker transportkasse

El.nummer: 8001177

Art.nummer: 101 200 05

GTIN nummer: 7070810006557

Dimensjon: 535 x 220 x 475mm

Materialet: Støpt plastmateriale

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Inspeksjonskamera - EC011106

ELIT 808DY

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP68

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Inspeksjonskamera - EC011106

ELIT 808DY

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no