



Teknisk informasjon

Produktspekter	CONNECT
Serie	Connect
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Fargenyanse	Alu
Forpakning	Kartong

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	230 V
Utgangseffekt	16 A
Type vern	Krypzonebeskyttelse
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres Area detection adjustable Tidsjustering
Kontrolltype	Fjernkontroll Radiofrekvens
Skjermtype	LED
Tidsforsinkelse	1 s...8 min
Lysfølsomhetsjustering	3...1000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	0...220 °
Føleflate	Front: 16 m Lateral: 14 m
Materiale	PC (polykarbonat) matt
Montering av enhet	Overflate Tak
Monteringshøyde	2,5 m

Miljø

IP-grad	IP55
Omgivelsestemperatur drift	-20...25 °C
Miljø/helse	Halogenfri

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.