

P232R

APC Surge Protection Module for RS232,
Replaceable, 1U, for use with PRM4 or PRM24
Rackmount Chassis



Teknisk informasjon

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...45 °C
Farge	Sort
Data line protected	1-8
Dybde	6,9 cm
Høyde	4,4 cm
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Antall uttak	1
Number of rack unit	0U
Driftshøyde	0...10000 ft
Peak current	0,25 KA common mode 0,2 kA normal mode
Vekt	0,18 kg
Provided equipment	Brukermanual
Relativ fuktighet	0...95 %
Response time	1 ns common mode
Storage altitude	0,00...3048,00 m
Bredde	1,9 cm

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,41 kg
Forpakning 1 høyde	9,9 cm
Forpakning 1 bredde	3,3 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
SCC14	30731304203385
Antall enheter forpakning 2	96
Forpakning 2 vekt	6,20 kg
Forpakning 2 høyde	206,38 mm
Forpakning 2 bredde	412,75 mm
Forpakning 2 lengde	638,18 mm
Antall enheter forpakning 3	28

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Blyfri	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Garantiperiode

Garanti	Lifetime
---------	----------