



Hovedkarakteristikk

Varemerke	Schneider Electric
Produktspekter	Smart-UPS SR1
Produkt eller komponent type	On-line UPS
Tilkoblingstype	SUB-D 9 Smartslot
Produktkompatibilitet	APCRBC140 battery
Batteritype	Bly-syre batteri

Alternativer

Kommunikasjonsprotokoll	RS232
Energiverdier	555 J
Crest faktor	3:1
Topologi	Double conversion online
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	100...280 V adjustable for mains operation 160...280 V for mains operation 230 V
Utgangsspenning	230 V 220/230/240 V på nominal mode
Harmonic distortion	Mindre enn 3 %
Input frequency	50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing) 60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Output frequency	50 Hz +/- 3 Hz (adjustable for mains operation) 60 Hz +/- 3 Hz (adjustable for mains operation)
Effektivitet	92 % på full load
Effektområde	4200 W for utgang 6000 VA for utgang
Elektrisk tilkobling	3 wires for inngang connection 4 wires for utgang connection
Lokal varsling	LED for online Alarm for low battery Power status for emergency power off
Antall batterier	1
Opptrekkstid	2.5 t
Type of filter	Full time multi-pole noise filtering: +/- 3 % i samsvar med UL 1449
Antall pr. sett	Sett á 6
Varmetap	1221 Btu/h
Akkustikknivå	< 55 dBA på 1 m
Antall moduler	2 for battery output
Farge	Sort
Vekt	54.54999 kg
Høyde	432 mm
Bredde	130 mm
Dybde	660 mm

Miljø

relativ fuktighet	0...95 %, non-condensing (operating) 0...95 %, non-condensing (storage)
operating altitude	0...3000 m

storage altitude	0...15000 m
omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
IP-grad	IP20
produktsertifikater	CE CSA C-Tick EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 klasse A EN 60950 EN 61000-3-2 GOST UL listet VDE