



ELIT 834, CAT III 600V

Multimeter med Sann RMS



4000 siffrers Sann RMS multimeter med berøringsløs spenningsdetektor, CAT III 600V

Teknisk beskrivelse

ELIT 834 er et Sann RMS multimeter med automatisk områdevalg i medium størrelse. Solid kasse med integrert avtakbart gummihylster, stort og tydelig display, samt høy pålitelighet og sikkerhet gjør dette til ett godt valg for fagfolk. Målefunksjonene inkluderer bl.a. AC/DC spenning, AC/DC strøm, resistans, diode, summer, frekvens og berøringsløs spenningsdeteksjon

Fordeler:

Solid kapsling med gummihylster ink. festepunkt for magnetoppheng
Maks/min funksjon for å holde høyeste og laveste verdi
Leveres i bæreseske med måleledningssett, batteri og brukermanual



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 834, CAT III 600V/ 10250019/ 8011000/ 7070811207182
I henhold til:	EN 61326-1:2013 EN 61326-2-2:2013 EMC Directive 2014/30/EU EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61010-2-033:2012, Low Voltage Directive 2014/35/EU
Indikering	Digital
Lineær skala	Yes
Med bakgrunnsbelysning	Yes
Valg av måleområde	Manuell/automatisk
Maks spennings-måleområde AC	600 Volt
Lavest oppløsning AC-spenning	0,01 mV
Maks spennings-måleområde DC	600 Volt
Lavest oppløsning DC-spenning	0,01 mV
Maks strøm-måleområde AC	10 Ampére
Lavest oppløsning AC-strøm	0,1 µA
Maks strøm-måleområde DC	10 Ampére
Lavest oppløsning DC-strøm	0,1 µA
Maks motstandsmåleområde	40 Mega-Ohm
Milliohm-måling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling)	No
Laveste oppløsning motstand	0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD	No
Temperaturmåling TC	No
Kapasitetsmåling	Yes
Maks. Kapasitetsmåleområde	99990 Mikro-Farad
Minste oppløsning kapasitet	0,00001 µF

Frekvensmåling	Yes
Maks. Frekvensmåleområde	9999 Kilohertz
Minste oppløsning frekvens	0,001 Hz
Motstandtest/diodetest	Yes
Nominell prøvespenning 10V	No
Nominell prøvespenning 50V	No
Merketestspenning 100 V	No
Merketestspenning 250 V	No
Merketestspenning 500 V	No
Merketestspenning 1000 V	No
Kabellengdemåling	No
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E	No
Effekt og energimåling	No
Overharmonisk analyse / Power quality	No
Med nivåmåling (dB)	No
Relativ verdimåling	Yes
Induktivitetsmåling	No
Måling av ledningsevne	No
Kontinuitetstest	No
Momentanverdilagring	Yes
Maksimumsverdi lagring	Yes
Minimumsverdi lagring	Yes
Toppverdiminne	No
Virkelig RMS-måling	Yes
Tidsintervallmåling	No
Turtallsmåling	No
Datalogger	No
Grensesnitt	No
Bluetooth-grensesnitt	No
Infrarød-grensesnitt	No
Sikringsautomat	No
Målekretskategori	CAT III
Maks. Spenning målekretskategori	600 Volt
Ekspløsjonstestet utførelse	No