



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Applikasjon	Måling
Produkt eller komponent type	Utendørs skap
Kapslingstype	Tom kapsling
Antall 18 mm moduller per rad	25
Antall horisontale rader	2
Type frontdeksel	Flat dør
Bredde	620 mm
Høyde	800 mm 847 mm med tak
Dybde	200 mm

Alternativer

Montering av kapsling	Overflate
Totalt antall 18 mm moduller	50
Kortslutningsstrøm	15 kA
Type festeskinne	DIN
Kabelinngang	Knock-out
Kabelinngang	2 knock-outs x 50 mm 2 knock-outs x 40 mm 4 knock-outs x 20 mm
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer	1 nøkkellås + 1 nøkkel
Kapslingsmateriale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

standarder	NEK 439-1:2013 NEK 439-3:2013
IP-grad	IP45 i samsvar med EN/IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med EN 50102 IK10 i henhold til IEC 62262

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
-------------	-------------------------------

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.