

## PRODUKTDATABLAD

# Vintage 1906 Big Elipse Oval 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27

VINTAGE 1906 LED DECORATIVE BULB WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIMMABLE | Dimbare LED-lyskilder, dekorative lyspærer med filament-magnetisk teknologi



### Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning

### Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Type beskyttelse: IP20, ideell for innendørsbruk
- Dekorative lyskilder med innovativ LED "filament-magnetic" teknologi
- Ingen filamentholder: Perfekt for dekorative installasjoner
- Tilgjengelig i flere kolbeformer og -diametere

### Produktfunksjoner

- Levetid: inntil 15 000 t
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a$ :  $\geq 80$ ; konstant fargerenhet
- Lyskilder laget av plast



- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge
- Kan brukes direkte som armatur
- Dimbar


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nominell effekt                             | 4,8 W       |
| Konstruksjonseffekt (watt)                  | 4.80 W      |
| Nominell spenning                           | 220...240 V |
| Driftsmodus                                 | Strømnett   |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt       | 10 W        |
| Nominell strøm                              | 26 mA       |
| Strømtype                                   | AC          |
| Startstrøm                                  | 0,2 A       |
| Driftfrekvens                               | 50/60 Hz    |
| Nettfrekvensen                              | 50/60 Hz    |
| Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)    | 307         |
| Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B) | 492         |
| Total harmonisk forvrengning                | ≤ 60 %      |
| Effektfaktor λ                              | ≥ 0,40      |

Fotometriske filer

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lysstrøm                         | 100 lm               |
| Lysutbytte                       | 20 lm/W              |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.93                 |
| Lysfarge (betegnelse)            | Komfortabel varmhvit |
| Fargetemperatur                  | 1800 K               |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80                   |
| Lysfarge                         | 818                  |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdc <sub>m</sub>  |
| Flimmerverdi (Pst LM)            | ≤1                   |
| Stroposkop effektverdi (SVM)     | ≤0.4                 |



Spectral graph Vintage 1800K MAG

Lystekniske data

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Utstrålingsvinkel     | 320 °   |
| Oppvarmingstid (60 %) | 0.50 s  |
| Starttid              | < 0.5 s |

DIMENSJONER & VEKT

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total lengde      | 280.00 mm |
| Diameter          | 145,00 mm |
| Maksimum diameter | 145 mm    |
| Produktvekt       | 255,00 g  |

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -20...+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 49 °C        |

Levetid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C         | 15000 h |
| Antall tenn sykluser            | 100000  |
| Lumenedlikehold ved endt leveti | 0.93    |

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Design / versjon             | KLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkt bemerkning           | Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier |

MULIGHETER

|        |                  |
|--------|------------------|
| Dimbar | Ja <sup>1)</sup> |
|--------|------------------|

1) Sjekk dimmerkompatibilitet på [ledvance.no/kompatibilitet](https://www.ledvance.no/kompatibilitet)

SERTIFIKATER & STANDARDER

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Beskyttelses type                        | IP20            |
| Standarder                               | CE / UKCA / EAC |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1             |

Landspesifikke kategorier

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | 1906LBELPOVD4,8 |
|--------------|-----------------|

LOGISTIKK INFORMASJON

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -20...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Anvendt belysningsteknologi                       | LED        |
| Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt        | NDLS       |
| Strømnett eller ikke strømnett                    | MLS        |
| Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt) | E27        |
| Tilkoblet lyskilde (CLS)                          | Nei        |
| Fargejusterbar lyskilde                           | Nei        |
| Konvolutt                                         | Nei        |
| Lyskilde med høy lumen verdi                      | Nei        |
| Antirefleks beskyttelse                           | Nei        |
| Strømforbruk i standby-modus                      | 0 W        |
| Krav om tilsvarende kraft                         | Ja         |
| Lengde                                            | 280,00 mm  |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer)               | 145.00 mm  |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                    | 145.00 mm  |
| R9 Fargegjengivelsesindeks                        | 1          |
| Utstrålingsvinkel                                 | SPHERE_360 |
| Overlevelseshastighet                             | 0.9        |
| Forskyvningsfaktor                                | ≥0.5       |
| LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde   | Nei        |
| EPREL ID                                          | 1854803    |
| Modell nummer                                     | AC58064    |

NEDLASTNINGER

| Dokumenter og sertifikater                                                        |                                 | Document name                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE   | LED lamp                         |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | LED lamp                         |
| Fotometriske og lysdesignfiler                                                    |                                 | Document name                    |
|  | Spectral power distribution     | Spectral graph Vintage 1800K MAG |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075836488 | Folding box<br>1              | 163 mm x 163 mm x 328 mm              | 453.00 g   | 8.71 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075836495 | Shipping box<br>4             | 344 mm x 344 mm x 357 mm              | 2574.00 g  | 42.25 dm <sup>3</sup> |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.