

PRODUKTDATABLAD

Vintage 1906 Big Globe 200 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27

VINTAGE 1906 LED DECORATIVE BULB WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIMMABLE | Dimbare LED-lyskilder, dekorative lyspærer med filament-magnetisk teknologi



Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning

Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Type beskyttelse: IP20, ideell for innendørsbruk
- Dekorative lyskilder med innovativ LED "filament-magnetic" teknologi
- Ingen filamentholder: Perfekt for dekorative installasjoner
- Tilgjengelig i flere kolbeformer og -diametere

Produktfunksjoner

- Levetid: inntil 15 000 t
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks R_a : ≥ 80 ; konstant fargerenhet
- Lyskilder laget av plast



- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge
- Kan brukes direkte som armatur
- Dimbar


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,8 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.80 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftsmodus	Strømnett
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	10 W
Nominell strøm	26 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	0,2 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	307
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	492
Total harmonisk forvrengning	≤ 60 %
Effektfaktor λ	≥ 0,40

Fotometriske filer

Lysstrøm	100 lm
Lysutbytte	20 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.93
Lysfarge (betegnelse)	Komfortabel varmhvit
Fargetemperatur	1800 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge	818
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	≤1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0.4



Spectral graph Vintage 1800 K
MAG

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	320 °
Oppvarmingstid (60 %)	0.50 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	260.00 mm
Diameter	200,00 mm
Maksimum diameter	200 mm
Produktvekt	260,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	49 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.93

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier

MULIGHETER

Dimbar	Ja ¹⁾
--------	------------------

1) Sjekk dimmerkompatibilitet på [ledvance.no/kompatibilitet](https://www.ledvance.no/kompatibilitet)

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / UKCA / EAC
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	1906LBG200D 4,8
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Strømforbruk i standby-modus	0 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	260,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	200.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	200.00 mm
R9 Fargegjengivelsesindeks	1
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.9
Forskyvningsfaktor	≥0.5
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei
EPREL ID	1854796
Modell nummer	AC58065

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Document name
	Declarations Of Conformity CE	LED lamp
	Declarations Of Conformity UKCA	LED lamp

Fotometriske og lysdesignfiler		Document name
	Spectral power distribution	Spectral graph Vintage 1800 K MAG

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075836501	Folding box 1	224 mm x 224 mm x 321 mm	571.00 g	16.11 dm ³
4058075836518	Shipping box 4	466 mm x 466 mm x 350 mm	3390.00 g	76.00 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.