


PRODUKTDATABLAD

DR DS-P- 30/220-240/700 PL FLEX 600

PANEL FLEX DRIVER | Konstantstrøm



Bruksområder

- Passer til PANEL FLEX 30 W / 32 W

Produktfordeler

- Høy fleksibilitet på grunn av justerbare utgangsstrømmer med bryter på driveren
- Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort
- Høy effektivitet og pålitelighet
- 7 års garanti

Produktfunksjoner

- Tilgjengelig i 30 W, 32 W
- Beskyttelsesklasse: II
- Beskyttelsestype: IP20
- Matespenning: 220...240 V
- Driftsfrekvens: 0/50/60 Hz
- Egnet for sentrale batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	30,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	750 mA
Startstrøm	11.1 A
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	II

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	125,00 mm
Bredde	60,00 mm
Høyde	30,00 mm
Produktvekt	105,00 g



DR DS-P PL FLEX

MATERIALER & FARGER

Materiale	Plast
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-10...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei

FORKOBLING

Utgangsstrøm	700 mA
ECG levetid	100000 h

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
------------	--

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra juni 2024
--------------------	----------------------------

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Document name
	User instruction	DR DS-P PL FLEX
	Packaging insert	Legal Insert DR DS-P PL FLEX

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075843684	Folding box 1	82 mm x 34 mm x 182 mm	154.00 g	0.51 dm³
4058075843820	Shipping box 20	427 mm x 157 mm x 217 mm	3438.00 g	14.55 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.