



Maxos TL-D utvidet gruppering

9MX056 BC-L300 SI

ACC MAXOS, Sølvfarget

De forlengede grupperingsseksjonene er laget av varmforsinket stål med hvit eller sølvfarget finish. De finnes i lengder på 1 og 2 elektriske enheter på 58 W. Forlengelsesstykker på 300 og 600 mm kun i midten (M) eller i midten og på enden av grupperingsseksjonene (ME) sørger for uavbrutte rekker hvor mellomrommene mellom de elektriske enhetene samsvarer med den forlengede grupperingslengden. Mellomrommene kan fylles med blindlokk (tilbehør). En flatkabel (5 tråder) er integrert i grupperingen og sørger for (i kombinasjon med en integrert fasevalgbytter og kontaktblokker) sikker og korrekt kabling. I nedhengte lysrekker kobles grupperingsseksjonene ved hjelp av den integrerte elektriske pluggforbindelsen og et solid, eksternt mekanisk koblingsstykke (tilbehør). Utenpåliggende lysrekker benytter den samme integrerte elektriske pluggforbindelsen og en innvendig kobler (tilbehør). På grupperingsseksjonens overside er det spesielle utstøteråpninger som gjør det mulig å trekke inn kabler hvor som helst.

Produktdata

Generell informasjon	
Tilbehørsfarge	Sølvfarget
Produktseriekode	9MX056 [ACC MAXOS]
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	-
IEC-beskyttelsesklasse	-

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	9MX056 BC-L300 SI
Fullstendig produktnavn	9MX056 BC-L300 SI
Full EOC	403073253882999
Lokal kodebeskrivelse	3328135
Bestillingskode	53882999
Materialenr. (12NC)	910683008326
Lokal bestillingskode	3328135
SAP-teller – antall per pakke	1

Maxos TL-D utvidet gruppering

EAN/UPC – produkt/boks	4030732538829
SAP-teller – pakker per utvendige	5
EAN/UPC – boks	4030732108459

